



**НОВИНКА**

# PFT ZP 3 L MULTIMIX

Мощный подающий насос с монтируемым дисковым смесителем для традиционной штукатурки, цементно-песчаных растворов

## Описание функций

Если у вас существует необходимость в приготовлении индивидуальных строительных смесей на строительной площадке, то PFT ZP 3 L MULTIMIX – это именно то, что Вам нужно. Промежуточный насос для раствора прокачивает штукатурку или раствор, смешанные в установленном дисковом смесителе PFT MULTIMIX, прямо к месту использования. Производительность подачи можно регулировать в зависимости от материала. PFT ZP 3 L MULTIMIX можно включать и выключать с помощью пульта дистанционного управления. Устройство полностью укомплектовано для работы с раствором, в комплекте поставляются шланги, растворный пистолет и компрессор.

## Сферы применения

Для таких материалов как:

- ▶ Сухие строительные смеси
  - ▶ Кладочные растворы
  - ▶ Армирующие растворы
  - ▶ Цементные штукатурки
  - ▶ Глиняные штукатурки, землистволажные
  - ▶ Известковые штукатурки
  - ▶ Ремонтные растворы
- ... и многое другое

## Обзор преимуществ

- ▶ Высокая мощность и большая дальность подачи
- ▶ Встроенный блок управления
- ▶ Дистанционное управление
- ▶ Можно загружать партиями материал из PFT MULTIMIX
- ▶ Уплотнительный блок между приводом и емкостью для материала
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Минимальные затраты труда и времени на техобслуживание и мойку
- ▶ Встроенные петли для зацепления крана и штабелера
- ▶ Емкость для материала с уклоном, материал автоматически направляется к насосу, поэтому нет остатков материала
- ▶ PFT MULTIMIX имеет сменные запчасти в смесительном барабане



■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том числе частичные, могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX-D/2.5M/12.12/FLY



Центральное управление:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

## Технические характеристики

## PFT ZP 3 L MULTIMIX

<b>Арт. №</b>	<b>00 28 08 02</b>
<b>Производительность подачи*</b>	ок. 10 – 40 л/мин
<b>Дальность подачи*</b>	до 30 м
<b>Давление подачи*</b>	макс. 20 бар
<b>Привод</b>	двигатель насоса: 5,5 кВт Vario-редукторный двигатель Число оборотов: 70 – 260 об/мин Двигатель смесителя: 2,2 кВт, 56 об/мин при 5,2 А
<b>Характеристики подключения</b>	Подключение электропитания: 400 В переменного тока, 50 Гц, 3 фазы предохранитель: 32 А другое напряжение по запросу
<b>Зернистость*</b>	до 6 мм
<b>Размер</b>	
Высота заполнения	630 мм
Вместимость емкости PFT ZP 3 L	макс. 120 л
Вместимость емкости PFT MULTIMIX	макс. 140 л / готовый материал: 80 л
Длина/ширина/высота	2200/860/1120 мм
Общий вес	304 кг <sup>1</sup>

\* Ориентировочные параметры, которые зависят от качества раствора, его состава, консистенции, модели насоса, состояния насоса, диаметра подающего шланга и высоты подачи материала. Определяющими являются директивы производителя материала.

<sup>1</sup> Общий вес без компрессора; общий вес с компрессором: 334 кг

## Основная комплектация

Растворный насос PFT ZP 3 L MULTIMIX, укомплектованный

- насосным блоком 2 L 6 с встроенным манометром давления раствора
- Vario-редукторным двигателем 5,5 кВт, 400 В
- встроенным блоком управления
- надстроенным PFT MULTIMIX
- воздушным компрессором K 2 N в компл.
- реле давления FF4-4
- шлангом для воды/воздуха 1/2", 11 м в компл. с соединительными муфтами
- раствором шлангом RONDO 35 мм, 10 м с раствором пистолетом 35B M20
- переходником 35 M/50 V
- набором инструментов
- инструкцией по эксплуатации

## Необходимые аксессуары

Электрокабель 5 x 4 мм<sup>2</sup>, 25 м, СЕЕ в компл. 32 А – Арт.-№ 20 42 39 20

Электрокабель 5 x 4 мм<sup>2</sup>, 50 м, СЕЕ в компл. 32 А – Арт. № 20 42 39 00

## Вибрационное сито

Арт. № 00 25 53 76

## Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОГОРСК)

+7 (495) 937-9595

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

+7 (812) 718-8194

ЮГО-ЗАПАДНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. НОВОМОСКОВСК)

+7 (48762) 29-291

ЮЖНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. КРАСНОДАР)

+7 (861) 267-8030

УРАЛЬСКАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ЧЕЛЯБИНСК)

+7 (351) 771-0209

ВОСТОЧНАЯ  
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(Г. ИРКУТСК)

+7 (3952) 290-032

НОВОСИБИРСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. НОВОСИБИРСК)

+7 (383) 355-4436

ХАБАРОВСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(Г. ХАБАРОВСК)

+7 (4212) 318-833